

Plaques

GAMME GYPTONE®

Les plaques Gyptone®, à hautes performances acoustiques, proposent des perforations élégantes et variées qui en font une source d'inspiration pour de nombreux projets architecturaux.
Le voile acoustique intégré est blanc.



Gyptone® Curve Line 6

- 2 bords amincis**
- Perforation en ligne
 - Taux de perforation : 13 %
 - 1 200 x 2 400 x 6,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,55$ (LM)

Gyptone® Curve Quattro 41

- 2 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 16 %
 - 1 200 x 2 400 x 6,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,70$ (L)

Gyptone® Curve Sixto 63

- 2 bords amincis**
- Perforation hexagonale
 - Taux de perforation : 15 %
 - 1 200 x 2 400 x 6,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,70$

Gyptone® Curve Base 31

- 2 bords amincis**
- Surface lisse
 - 1 200 x 2 400 x 6,5 mm

Gyptone® Activ'Air® Line 6

- 4 bords amincis**
- Perforation en ligne
 - Taux de perforation : 13 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,55$ (LM)

NOUVEAUTÉ

Gyptone® Activ'Air® Quattro 40

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 19 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,85$

Gyptone® Activ'Air® Quattro 41

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 16 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,70$ (L)

Gyptone® Activ'Air® Quattro 42

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 10 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,55$ (L)

Gyptone® Activ'Air® Quattro 44

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 20 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,80$

Gyptone® Activ'Air® Quattro 46

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 10 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,55$ (L)

Gyptone® Activ'Air® Quattro 47

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 6 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,40$ (L)

Gyptone® Activ'Air® Sixto 63

- 4 bords amincis**
- Perforation hexagonale
 - Taux de perforation : 15 %
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,70$

Placo® Activ'Air® SP 13

- 4 bords amincis**
- Surface lisse
 - 1 200 x 2 400 x 12,5 mm

Gyptone® Activ'Air® Line 5

- 4 bords amincis**
- Perforation en ligne
 - Taux de perforation : 18 %
 - 900 x 2 700 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,50$ (LM)

Gyptone® Activ'Air® Quattro 43

- 4 bords amincis**
- Perforation carrée
 - Taux de perforation : 18 %
 - 900 x 2 700 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,75$

Gyptone® Activ'Air® Sixto 65

- 4 bords amincis**
- Perforation hexagonale
 - Taux de perforation : 17,6 %
 - 900 x 2 700 x 12,5 mm
 - Absorption acoustique $\alpha_w : 0,75$ (L)

Gyptone® Activ'Air® Base 35

- 4 bords amincis**
- Surface lisse
 - 900 x 2 700 x 12,5 mm

Gyptone® Access

- Trappe de visite**
- 6 décors disponibles
 - 600 x 600 mm (cadre inclus)